

PRODUCT-DETAILS

8134.2

8134.2 - Circuit breaker 10A & RCD 10mA



Общая информация

Тип расширенного изделия	8134.2
Идентификационный номер изделия	2CLA813420A1001
Европейский товарный код (EAN)	8427238044149
Описание в каталоге	8134.2 - Circuit breaker 10A & RCD 10mA
Длинное описание	Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz
	Rated current: 10A
	Braking capacity: 3.000A
	Residual current (sensitivity - I Δ n): 10 mA
	C type magneto-thermic protection
	A type residual current protection
	Two-pole (1P + N) with 1 protected pole
	Without fixing claws
	Cover plate code: 8534, 8434, 8234 & 5534

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238044149
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363010

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.076 m
Чистая высота изделия	0.064 m
Чистая толщина изделия	0.076 m
Чистый вес изделия	0.12 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.064 m
Package Level 1 Depth / Length	0.076 m
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	8427238044149

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Rocker
Степень защиты	Front IP20
Конструкция	Built-in device
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	Inserts - Sky platform
Название изделия	Circuit breaker 10A & RCD 10mA
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 230 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0813420

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
--------------------	-----------------

Classifications

ETIM 5	EC002611 - Control switch
ETIM 6	EC002611 - Control switch
ETIM 7	EC002611 - Control switch
Универсальная стандартная	39122200

классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Protection Devices

