

PRODUCT-DETAILS

8160

8160 - Rotary dimmer, RL, 20-500 W



Ogólne informacje

Extended Product Type	8160
ID Produktu	2CLA816000A1001
Numer EAN	8427238016795
Opis katalogowy	8160 - Rotary dimmer, RL, 20-500 W
Opis	Rated voltage: 230 V~, +10 % / -10 % Rated frequency: 50 Hz With rotary control, 2-way On-Off switching and soft-catch. Leading Edge control. Rated power: 20 - 500 W/VA For incandescent lamps, 230 V tungsten halogen lamps and low-volt halogen lamps with conventional transformer. With adjustable minimum brightness. In the case of conventional transformers, take ~20% transformer loss into account. Provided with terminal for net disconnection devices. Also applicable for 1gang 2way installations. Included: fixing claws Cover plate code: 8560.2, 8460.2, 8260.2 & 5560

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238016795
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.062 m
Wysokość produktu netto	0.073 m
Głębokość produktu netto	0.073 m
Waga produktu netto	0.166 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.062 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.166 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238016795

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
------------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Turn button
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Rodzaj obciążenia	Resistive load
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Inserts - Sky platform
Nazwa produktu	Rotary dimmer, RL, 20-500 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230...230 V
ID produktu zastąpionego	2CL0816000

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
---	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer

ETIM 7	EC000025 - Dimmer
UNSPSC	39122206
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Arco → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Olas → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Tacto → Flush Mounted Inserts → Dimmer Inserts
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Dimmer Inserts
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Movement Detectors → Movement Detectors - Flush Mounted → Dimmer Inserts

