

PRODUCT-DETAILS

ABB430P9W

Ind. P&S#ABB430P9W



Ogólne informacje

Extended Product Type	ABB430P9W
ID Produktu	2CMA100334R1000
Numer EAN	7392696003346
Opis katalogowy	Ind. P&S#ABB430P9W
Opis	IEC Plug 30A 3P4W 3phase 250V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue, UL/CSA approved and CE compliant

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696003346
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	94 mm
Wysokość produktu netto	94 mm
Waga produktu netto	0.22 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.22 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696003346
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	108 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696063661
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2CHC660174X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0022
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0022
UL Certificate	E109550-19950105
REACH Declaration	2CMC700005D0022

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Anti-kink sleeve
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69

Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#ABB430P9W
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	30 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	UL 1682, 1686 / CSA C22.2 No. 182.1-13
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700052M0001
Installation Manual	2CMC700052M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39121402

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Plugs

