

PRODUCT-DETAILS

ABB430P9W

Ind. P&S#ABB430P9W



Общая информация

Тип расширенного изделия	ABB430P9W
Идентификационный номер изделия	2CMA100334R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696003346
Описание в каталоге	Ind. P&S#ABB430P9W
Длинное описание	IEC Plug 30A 3P4W 3phase 250V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue, UL/CSA approved and CE compliant

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696003346
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	94 mm
Чистая высота изделия	94 mm
Чистый вес изделия	0.22 kg

Container Information

Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Height	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.22 kg
Package Level 1 EAN	7392696003346
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	108 kg
Package Level 2 EAN	7392696063661
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CSA	2CHC660174X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0022
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0022
Сертификат UL	E109550-19950105
REACH Declaration	2CMC700005D0022

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#ABB430P9W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	30 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	UL 1682, 1686 / CSA C22.2 No. 182.1-13
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700052M0001
Руководство по монтажу	2CMC700052M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121402

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

