

PRODUCT-DETAILS

416RAM6B

Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red



Общая информация

Тип расширенного изделия	416RAM6B
Идентификационный номер изделия	2CMA100545R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696005456
Описание в каталоге	Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red
Длинное описание	Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417584
E-Number (Finland)	2420000
E-Number (Norway)	1540750
Европейский товарный код (EAN)	7392696005456
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	83 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	89 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696007740
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1100 kg
Package Level 2 EAN	7392696064330
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660153X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz

Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416RAM6B
Монтажные отверстия	66x66
Тип монтажа	minimized flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

