

## PRODUCT-DETAILS

# 432RAM6B

Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432RAM6B                                                                                                                                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA100548R1000                                                                                                                                                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696005487                                                                                                                                                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red                                                           |
| Длинное описание                | Black Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2417587            |
| E-Number (Finland)             | 2420006             |
| E-Number (Norway)              | 1540753             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696005487       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

---

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 94 mm   |
| Чистая высота изделия | 100 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.24 kg |

---

---

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 188 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 175 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 428 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.4 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696007771          |
| Package Level 1 Units          | box 10 штук            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 596 kg                 |
| Package Level 2 EAN            | 7392696064392          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 240 штук |

---

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660154X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1614201         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

---

## Additional Information

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E         |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C  |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm² |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Диаметр кабеля                         | 13 ... 21.5 mm                   |
| Цвет                                   | Red                              |
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                            |
| Цвет крышки                            | Black                            |
| Степень защиты                         | IP44                             |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                | Outlet                           |
| Материал корпуса                       | Plastic (PA)                     |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#432RAM6B                |
| Монтажные отверстия                    | 75x75                            |
| Тип монтажа                            | minimized flange, angled         |
| Количество полюсов                     | 5                                |
| Заказать несколько                     | 10 штук                          |
| Основной тип изделия                   | ERAM                             |
| Название изделия                       | Panel mounted socket             |
| Тип защиты                             | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 32 A                             |
| Номинальная частота (f)                | 50...60 Hz                       |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V            |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                             | RAL 9005 - Jet Black             |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440504 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp1.2 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

