

PRODUCT-DETAILS

PLV316-12

Extra low voltage plugs, 3P, 16 A, 40 ... 50 AC V



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLV316-12
ID Produktu	2CMA100881R1000
Numer EAN	7392696008815
Opis katalogowy	Extra low voltage plugs, 3P, 16 A, 40 ... 50 AC V
Opis	Plug Extra low voltage, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles, frequency 50-60 Hz, color code White

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417729
Numer EAN	7392696008815
Kraj pochodzenia	Austria (AT)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	51 mm
Wysokość produktu netto	51 mm
Waga produktu netto	0.160 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	137 mm
Długość opakowania (poziom 1)	137 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	53 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696009294
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 10 mm ²
Średnica kabla	8 ... 24 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	White
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Funkcja	Extra low voltage plug
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P_S#PLV316-12
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	PLV
Nazwa produktu	Extra low voltage plug
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	40 ... 50 V AC
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów	IEC Industrial Plugs and Sockets

klasy	
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć

