

PRODUCT-DETAILS

PLV316-12W

Extra low voltage plugs, 3P, 16 A, 40 ... 50 AC V



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLV316-12W
ID Produktu	2CMA100893R1000
Numer EAN	7392696008938
Opis katalogowy	Extra low voltage plugs, 3P, 16 A, 40 ... 50 AC V
Opis	Plug Extra low voltage, secondary key position 12h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles, frequency 50-60 Hz, color code White

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696008938
Kraj pochodzenia	Austria (AT)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	87 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Waga produktu netto	0.182 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	133 mm
Długość opakowania (poziom 1)	133 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.82 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696009416
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 10 mm²
Średnica kabla	8 ... 24 mm
Cable Entry Position	Anti-kink sleeve
Kolor	White
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Funkcja	Extra low voltage plug
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P_#PLV316-12W
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	PLV
Nazwa produktu	Extra low voltage plug
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	40 ... 50 V AC
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć

