

PRODUCT-DETAILS

## PLV232-12W

## Extra low voltage plugs, 2P, 32 A, 40 ... 50 AC V



Тип расширенного изделия	PLV232-12W
Идентификационный номер изделия	2CMA100896R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696008969
Описание в каталоге	Extra low voltage plugs, 2P, 32 A, 40 50 AC V
Длинное описание	Plug Extra low voltage, secondary key position 12h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles, frequency 50-60 Hz, color code White
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696008969
Страна происхождения	Austria (AT)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	93 mm
Чистая высота изделия	93 mm
Чистый вес изделия	0.164 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	148 mn
Package Level 1 Depth / Length	148 mn
Package Level 1 Height	95 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.64 kg
Package Level 1 EAN	7392696009447
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	2CMC700005D000
информация	
информация REACH Declaration	2CMC700005D000 <sup>-</sup>
REACH Declaration	2CMC700005D0001
	2CMC700005D000-
REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура	2F
REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная  информация  Температура  окружающей среды  Сечение кабеля	2F -25 40 °C 1 10 mm
REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля	2F -25 40 °C
Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve
Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn
Additional Information  Дополнительная  информация  Температура  окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного  ввода  Цвет  Тип подключаемой  схемы	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve
Аdditional Information  Дополнительная  информация  Температура  окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного  ввода  Цвет  Тип подключаемой  схемы  Степень защиты	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve White Screv
Аdditional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve White Screv
Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода	2f -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve White Screv IP6 Extra low voltage plue
Аdditional Information  Дополнительная  информация  Температура  окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного  ввода  Цвет  Тип подключаемой  схемы  Степень защиты  функция  Материал корпуса  Описание счета-	2f -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve White Screv IP6° Extra low voltage plug Plastic
Аdditional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры	21  -25 40 °C  1 10 mm  8 24 mm  Anti-kink sleeve  White  Screet  IP6  Extra low voltage plue  Plasti  Ind. P_S#PLV232-12V
Аdditional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры  Количество полюсов  Заказать несколько	21  -25 40 °C  1 10 mm  8 24 mm Anti-kink sleeve  White Screve  IP6  Extra low voltage plue Plasti Ind. P_S#PLV232-12V
Аdditional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры  Количество полюсов	2F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Anti-kink sleeve White Screve

Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	40 50 V AC
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications		
е-класс	27440509	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	

## Категории

 $\hbox{\it Hизковольтное oборудованиe} \rightarrow \hbox{\it Промышленныe passemu} \rightarrow \hbox{\it Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{\it Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$ 

