

PRODUCT-DETAILS

PLV332-4W

Extra low voltage plugs, 3P, 32 A, 25 and 50 AC V



Общая информация	
Тип расширенного изделия	PLV332-4W
Идентификационный номер изделия	2CMA100900R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696009003
Описание в каталоге	Extra low voltage plugs, 3P, 32 A, 25 and 50 AC V
Длинное описание	Plug Extra low voltage, secondary key position 10h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles, color code Grey
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696009003
Страна происхождения	Austria (AT)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистый вес изделия	0.182 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	154 mm
Package Level 1 Height	102 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.82 kg
Package Level 1 EAN	7392696009485
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	2CMC700005D0001
информация	
·	2CMC700005D0001
информация	2CMC700005D0001
информация REACH Declaration	
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная	3Р
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура	3P -25 40 °C
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	3P -25 40 °C 1 10 mm²
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67 50 Hz 60 Hz
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67 50 Hz 60 Hz Extra low voltage plug
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67 50 Hz 60 Hz Extra low voltage plug
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67 50 Hz 60 Hz Extra low voltage plug Plastic Ind. P_S#PLV332-4W
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	2CMC700005D0001 3P -25 40 °C 1 10 mm² 8 24 mm Anti-kink sleeve Green Screw IP67 50 Hz 60 Hz Extra low voltage plug Plastic Ind. P_S#PLV332-4W 3 10 штука

Название изделия	Extra low voltage plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	20 25 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

 $\hbox{\it Hизковольтное oборудованиe} \rightarrow \hbox{\it Промышленныe passemы} \rightarrow \hbox{\it Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{\it Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

