

PRODUCT-DETAILS

CLV216-10

Industrial Connectors, 2P, 16 A, 600 ... 690 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	CLV216-10
ID Produktu	2CMA100903R1000
Numer EAN	7392696009034
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 2P, 16 A, 600 ... 690 V
Opis	Connector Extra low voltage, secondary key position 10h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417739
Numer EAN	7392696009034
Kraj pochodzenia	Austria (AT)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	75 mm
Wysokość produktu netto	75 mm
Waga produktu netto	0.178 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	152 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	77 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.78 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696009515
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 10 mm²
Średnica kabla	8 ... 24 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Funkcja	Extra low voltage connector
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P_S#CLV216-10
Liczba biegunów	2
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	CLV
Nazwa produktu	Extra low voltage connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	20 ... 25 V 40 ... 50 V
Standardy	IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć

