

## PRODUCT-DETAILS

# CLV232-12

## Industrial Connectors, 2P, 32 A, 40 ... 50 AC V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CLV232-12                                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2CMA100908R1000                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 7392696009089                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 2P, 32 A, 40 ... 50 AC V                                                                                             |
| Opis                  | Connector Extra low voltage, secondary key position 12h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles, frequency 50-60 Hz, color code White |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2417744      |
| Numer EAN                  | 7392696009089 |
| Kraj pochodzenia           | Austria (AT)  |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 75 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.178 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 152 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 152 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 77 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.78 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696009560 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje          | 2P                               |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 40 °C                    |
| Cable Cross-Section           | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>         |
| Średnica kabla                | 8 ... 24 mm                      |
| Cable Entry Position          | Swivel                           |
| Kolor                         | White                            |
| Rodzaj podłączenia            | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy       | IP44                             |
| Funkcja                       | Extra low voltage connector      |
| Materiał obudowy              | Plastic                          |
| Opis                          | Ind. P_S#CLV232-12               |
| Liczba biegunów               | 2                                |
| Ilość                         | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                  | CLV                              |
| Nazwa produktu                | Extra low voltage connector      |
| Rodzaj zabezpieczeń           | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 40 ... 50 V AC                   |
| Standardy                     | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów      | IEC Industrial Plugs and Sockets |

klasy

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CMC700014C0016        |
| RAL Number               | RAL 7001 - Silver Grey |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć

