

79 mm

0.114 kg

PRODUCT-DETAILS

## **RLV316-4**

Чистая высота изделия Чистый вес изделия

## Industrial Socket Outlet Panel Mounting, 3P, 16 A, 20 and 25 DC V,100...200 Hz



| Тип расширенного изделия  | RLV316-4  |
|---|---|
| Идентификационный номер изделия                                       | 2CMA100978R1000   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696009782   |
| Описание в каталоге   | Industrial Socket Outlet Panel Mounting, 3P, 16 A, 20 and 25 DC V,100200 Hz   |
| Длинное описание  | Panel mounted socket for extra low voltage Extra low voltage, secondary key position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles, color code Green, 25 and 50 DC V, 100200 |
|   |   |
| Ordering  Европейский товарный  | 7392696009782   |
| Европейский товарный код (EAN)  |   |
| Европейский товарный  |   |
| Европейский товарный код (EAN)  | Austria (AT)  |
| Европейский товарный код (EAN) Страна происхождения Минимальный объем | Austria (AT)  |
| Европейский товарный код (EAN) Страна происхождения Минимальный объем | 7392696009782<br>Austria (AT)<br>10 штука   |

| Package Level 1 Width   | 62 mn   |
|---|---|
| Package Level 1 Depth / Length  | 62 mn   |
| Package Level 1 Height  | 81 mr   |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.14 kg   |
| Package Level 1 EAN   | 739269601002  |
| Package Level 1 Units   | box 10 штука  |
| Environmental   |   |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус   | Following EU Directive 2011/65/EU   |
| Certificates and Declarations (Document Number)   |   |
| Декларация о<br>соответствии - CE   | 2CMC700005D000  |
| Экологическая<br>информация   | 2CMC000072M0000   |
| Правила ограничения содержания вредных  | 2CMC700005D000  |
| веществ.RoHS<br>информация  |   |
|   | 2CMC700005D000 <sup>2</sup>   |
| информация REACH Declaration  | 2CMC700005D000 <sup>-</sup>   |
| информация  |   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная   | 3f  |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура   | -25 40 °C   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  | -25 40 °C<br>1 10 mm  |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  | 3f<br>-25 40 °C<br>1 10 mm<br>8 24 mn   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  | 36<br>-25 40 °C<br>1 10 mm<br>8 24 mn<br>Greei  |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой  | 3f<br>-25 40 °C<br>1 10 mm<br>8 24 mn<br>Greet<br>Screv   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  | 3F<br>-25 40 °C<br>1 10 mm<br>8 24 mn<br>Greet<br>Screv<br>IP44<br>50 Hz  |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  | 3f<br>-25 40 °C<br>1 10 mm<br>8 24 mn<br>Greet<br>Screv<br>IP4<br>50 H:<br>60 H:  |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)   | 34 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Greet Screv IP4- 50 H: 60 H:   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)   | 31 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Greet Screv  IP4 50 H 60 H Extra low voltage panel mounted socke   |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-                             | 3f -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Greet Screv IP4- 50 H: 60 H: Extra low voltage panel mounted socke Plastic Ind. P_S#RLV316-4                             |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры                      | 2CMC700005D000-  3F  -25 40 °C  1 10 mm  8 24 mn  Greer  Screv  IP44  50 Hz  60 Hz  Extra low voltage panel mounted socke  Plastic  Ind. P_S#RLV316-4 |
| информация  REACH Declaration  Additional Information  Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры  Монтажные отверстия | 3F -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mn Greer Screv  IP44 50 H: 60 H: Extra low voltage panel mounted socke Plastic Ind. P_S#RLV316-4                            |

| Название изделия                            | Extra low voltage panel mounted socket |
|---|--|
| Тип защиты                                  | Splashproof                            |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                   | 16 A                                   |
| Номинальная частота (f)                     | 5060 Hz                                |
| Номинальное<br>напряжение (U <sub>r</sub> ) | 20 25 V                                |
| Стандарты                                   | IEC 60309-1, -2                        |
| Подходит для класса<br>изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets       |
| Инструкции и<br>руководства                 | 2CMC700014C0016                        |
| RAL Number                                  | RAL 7001 - Silver Grey                 |

| Classifications       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| е-класс               | 27440504 |  |
| Универсальная         | 39120000 |  |
| стандартная           |          |  |
| классификация товаров |          |  |
| и услуг (UNSPSC)      |          |  |

## Категории

 $\hbox{\it Hизковольтное oборудованиe} \rightarrow \hbox{\it Промышленныe passemu} \rightarrow \hbox{\it Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{\it Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$ 

