

71 mm

85 mm

0.215 kg

PRODUCT-DETAILS

RSLV316-12 Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 40 ... 50 AC V



Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

RSLV316-12
2CMA100989R1000
7392696009898
Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 40 50 AC V
Socket Outlet Extra low voltage for surface mounting, secondary key position 12h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles, frequency 50-60 Hz, color code White
E2417759
E2417759 7392696009898

Container Information	
Package Level 1 Width	121 mm
Package Level 1 Depth / Length	121 mm
Package Level 1 Height	87 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.15 kg
Package Level 1 EAN	7392696010139
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 10 mm²
Диаметр кабеля	8 24 mm
Цвет	White
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Функция	Extra low voltage wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P_S#RSLV316-12
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	RSLV
Название изделия	Extra low voltage wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof

Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	40 50 V AC
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications		
е-класс	27440510	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{Промышленные разъемы} \rightarrow \hbox{Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

