

10 штука

PRODUCT-DETAILS

RSLV316-4

Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC V



Минимальный объем

Общая информация	
Тип расширенного изделия	RSLV316-4
Идентификационный номер изделия	2CMA100990R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696009904
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC V
Длинное описание	Socket Outlet Extra low voltage for surface mounting, secondary key position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles, color code Green
Ordering	
E-Number (Sweden)	E2417760
Европейский товарный код (EAN)	7392696009904
Страна происхождения	Austria (AT)

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	71 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистый вес изделия	0.215 kg

изделий

Container Information	
Package Level 1 Width	121 mr
Package Level 1 Depth / Length	121 mr
Package Level 1 Height	87 mr
Package Level 1 Gross Weight	2.15 kg
Package Level 1 EAN	739269601014
Package Level 1 Units	box 10 штук:
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
Transport to the second	
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration Additional Information Дополнительная	2CMC700005D000
REACH Declaration Additional Information	31
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды	-25 40 °C
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура	
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	3i -25 40 °C 1 10 mm
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой	31 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля	31 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree Screv
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	31 25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	3i -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree Screv IP4- 50 H
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	31 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree Scree 1P4 50 H 60 H
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	31 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	31 10 mm 1 10 mm 8 24 mr Gree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socker Plasti
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов	3 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mr Gree Scree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316-
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов Заказать несколько	31 — 25 40 °C 1 10 mm 8 24 mm Gree Scree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316-
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	33 -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mm Gree Scree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316-
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия	3 -25 40 °t 1 10 mm 8 24 mt Gree Scree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316-
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия	3I -25 40 °C 1 10 mm 8 24 mm Gree Screet IP4 50 H Extra low voltage wall mounted socke
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты	3 -25 40 °t 1 10 mm 8 24 mr Gree Scree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316- 10 штук RSL' Extra low voltage wall mounted socke Splashproc
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты Номинальный ток (In) Номинальное	3 -25 40 °с 1 10 mm 8 24 mi Gree Scree IP4 50 H 60 H Extra low voltage wall mounted socke Plasti Ind. P_S#RSLV316- 10 штук RSL Extra low voltage wall mounted socke Splashproc

RSLV316-4 3

Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications	
е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{Промышленные разъемы} \rightarrow \hbox{Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

