


## PRODUCT-DETAILS

# BSLV216-12

## BSLV216-12 Industrial Inlets for Surface Mounting, 2P, 16 A, 40 ... 50 AC V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | BSLV216-12                                                                                                                                                           |
| ID Produktu           | 2CMA100992R1000                                                                                                                                                      |
| Numer EAN             | 7392696009928                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy       | BSLV216-12 Industrial Inlets for Surface Mounting, 2P, 16 A, 40 ... 50 AC V                                                                                          |
| Opis                  | Socket Outlet Extra low voltage for surface mounting, secondary key position 12h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles, frequency 50-60 Hz, color code White |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2417762      |
| Numer EAN                  | 7392696009928 |
| Kraj pochodzenia           | Austria (AT)  |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 71 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 77 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.165 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 108 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 108 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 79 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.65 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696010160 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dodatkowe informacje                  | 2P                                   |
| Temperatura otoczenia                 | -25 ... 40 °C                        |
| Cable Cross-Section                   | 1 ... 10 mm²                         |
| Średnica kabla                        | 8 ... 24 mm                          |
| Kolor                                 | White                                |
| Rodzaj podłączenia                    | Screw                                |
| Stopień ochrony obudowy               | IP44                                 |
| Konstrukcja                           | Surface mounted plug                 |
| Funkcja                               | Extra low voltage wall mounted inlet |
| Materiał obudowy                      | Plastic                              |
| Opis                                  | Ind. P_S#BSLV216-12                  |
| Liczba biegunów                       | 2                                    |
| Ilość                                 | 10 sztuka                            |
| Typ produktu                          | BSLV                                 |
| Nazwa produktu                        | Extra low voltage wall mounted inlet |
| Rodzaj zabezpieczeń                   | Splashproof                          |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )     | 16 A                                 |
| Częstotliwość znamionowa (f)          | 0...0 Hz                             |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 40 ... 50 V AC                       |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2                      |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | IEC Industrial Plugs and Sockets     |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CMC700014C0016                      |
| RAL Number                            | RAL 7001 - Silver Grey               |

| Klasyfikacje |          |
|--------------|----------|
| eClass       | 27440519 |
| UNSPSC       | 39120000 |

| Kategorie                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć |

