


## PRODUCT-DETAILS

# BSLV316-4

## BSLV316-4 Industrial Inlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | BSLV316-4                                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA100996R1000                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696009966                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | BSLV316-4 Industrial Inlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC V                                                                                            |
| Opis                  | Socket Outlet Extra low voltage for surface mounting, secondary key position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles, frequency 100-200 Hz, color code Green |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2417766      |
| Numer EAN                  | 7392696009966 |
| Kraj pochodzenia           | Austria (AT)  |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 71 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 77 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.180 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 108 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 108 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 79 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.8 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696010207 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P                                   |
| Temperatura otoczenia             | -25 ... 40 °C                        |
| Cable Cross-Section               | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>             |
| Średnica kabla                    | 8 ... 24 mm                          |
| Kolor                             | Green                                |
| Rodzaj podłączenia                | Screw                                |
| Stopień ochrony obudowy           | IP44                                 |
| Konstrukcja                       | Surface mounted plug                 |
| Częstotliwość (f)                 | 50 Hz<br>60 Hz                       |
| Funkcja                           | Extra low voltage wall mounted inlet |
| Materiał obudowy                  | Plastic                              |
| Opis                              | Ind. P_S#BSLV316-4                   |
| Liczba biegunów                   | 3                                    |
| Ilość                             | 10 sztuka                            |
| Typ produktu                      | BSLV                                 |
| Nazwa produktu                    | Extra low voltage wall mounted inlet |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Splashproof                          |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> ) | 16 A                                 |
| Częstotliwość znamionowa (f)      | 50...60 Hz                           |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 20 ... 25 V                      |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                            | RAL 7001 - Silver Grey           |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda dla bardzo niskich napięć

