

77 mm

0.180 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

BSLV316-4 BSLV316-4 Industrial Inlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC V



| Тип расширенного изделия | BSLV316-4 |
|---------------------------------|---|
| Идентификационный номер изделия | 2CMA100996R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696009966 |
| Описание в каталоге | BSLV316-4 Industrial Inlets for Surface Mounting, 3P, 16 A, 25 and 50 AC \ |
| Длинное описание | Socket Outlet Extra low voltage for surface mounting, secondary key position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles, frequency 100-200 Hz, color code Green |
| Ordering | |
| · | 50.11770 |
| E-Number (Sweden) | E2417766 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696009966 |
| Страна происхождения | Austria (AT |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| | |
| Dimensions | |
| - Чистая ширина изделия | 71 mm |

| Container Information | |
|---|--------------------------------------|
| Package Level 1 Width | 108 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 108 mm |
| Package Level 1 Height | 79 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.8 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696010207 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |
| Environmental | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Certificates and Declarations (Document Number) | |
| | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |
| Additional Information | |
| | 3P |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 1 10 mm² |
| Диаметр кабеля | 8 24 mm |
| Цвет | Green |
| Тип подключаемой схемы | Screw |
| Степень защиты | IP44 |
| Конструкция | Surface mounted plug |
| Частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| | Extra low voltage wall mounted inlet |
| Материал корпуса | Plastic |
| Описание счета- фактуры | Ind. P_S#BSLV316-4 |
| Количество полюсов | 3 |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Основной тип изделия | BSLV |
| | |

| Название изделия | Extra low voltage wall mounted inlet |
|---|--------------------------------------|
| Тип защиты | Splashproof |
| Номинальный ток (I _n) | 16 A |
| | 5060 Hz |
| Номинальное напряжение (U _r) | 20 25 V |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |

| Classifications | | |
|---|----------|--|
| е-класс | 27440519 | |
| Универсальная стандартная | 39120000 | |
| классификация товаров и услуг (UNSPSC) | | |

Категории

 $\hbox{\it Hизковольтное oборудованиe} \rightarrow \hbox{\it Промышленныe passemu} \rightarrow \hbox{\it Special Plugs \& Sockets} \rightarrow \hbox{\it Plugs \& Sockets for Extra Low Voltage}$

