

## PRODUCT-DETAILS

# 216RS6B

Surface socket outlets, 2P+E, 16 A, 200 ... 250 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216RS6B                                                 |
| ID Produktu           | 2CMA101021R1000                                         |
| Numer EAN             | 7392696010214                                           |
| Opis katalogowy       | Surface socket outlets, 2P+E, 16 A, 200 ... 250 V       |
| Opis                  | Surface socket outlets, 2P+E, IP44, 16 A, 200 ... 250 V |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Finland)         | 2420315               |
| E-Number (Norway)          | 1543463               |
| Numer EAN                  | 7392696010214         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

## Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 66 mm           |
| Wysokość produktu netto  | 91 mm           |
| Waga produktu netto      | 0.240 kg        |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107680A0703 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 158 mm                    |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 345 mm                    |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 138 mm                    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.4 kg                    |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696014229             |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                    |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                    |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 2612 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696065160             |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 1080 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                                                                                 |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm²                                                                                                 |
| Średnica kabla          | 18 mm                                                                                                         |
| Cable Entry Position    | Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry. |
| Kolor                   | Blue                                                                                                          |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                                                                                                         |
| Kolor obudowy           | Black                                                                                                         |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                                                                                                          |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                |
| Funkcja                 | Outlet                                                                                                        |
| Materiał obudowy        | Plastic (PA)                                                                                                  |
| Opis                    | Ind. P_S#216RS6B                                                                                              |
| Otwory montażowe        | 75x54                                                                                                         |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Liczba biegunów                | 3                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | ERS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| Installation Manual            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 9005 - Jet Black             |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

