

PRODUCT-DETAILS

432RS6B

Surface socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 200/346
... 240/415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	432RS6B
Идентификационный номер изделия	2CMA101026R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010269
Описание в каталоге	Surface socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 200/346 ... 240/415 V
Длинное описание	Surface socket outlets, 3P+N+E, IP44, 32 A, 200/346 ... 240/415 V

Ordering

E-Number (Finland)	2420321
E-Number (Norway)	1543470
Европейский товарный код (EAN)	7392696010269
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	121 mm

Чистый вес изделия	0.35 kg
Механические чертежи	9AKK107680A0706

Container Information

Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Depth / Length	428 mm
Package Level 1 Height	188 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696014274
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1420 kg
Package Level 2 EAN	7392696065276
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	IND. P&S#432RS6B
Монтажные отверстия	111x72
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

