

PRODUCT-DETAILS

332BS6B

Surface inlets, 3P+E, 32 A, 380 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	332BS6B
Идентификационный номер изделия	2CMA101031R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010313
Описание в каталоге	Surface inlets, 3P+E, 32 A, 380 ... 415 V
Длинное описание	Surface inlets, 3P+E, IP44, 32 A, 380 ... 415 V

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696010313
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистый вес изделия	0.35 kg
Механические чертежи	9AKK107680A3025

Container Information

Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Depth / Length	428 mm
Package Level 1 Height	188 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696014328
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1420 kg
Package Level 2 EAN	7392696065283
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44

Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#332BS6B
Монтажные отверстия	111x72
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

