

PRODUCT-DETAILS

432BS6B

Surface inlets, 3P+N+E, 32 A, 200/346 ...
240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	432BS6B
ID Produktu	2CMA101032R1000
Numer EAN	7392696010320
Opis katalogowy	Surface inlets, 3P+N+E, 32 A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Surface inlets, 3P+N+E, IP44, 32 A, 200/346 ... 240/415 V

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696010320
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	85 mm
Wysokość produktu netto	116 mm
Waga produktu netto	0.29 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A3014

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Długość opakowania (poziom 1)	428 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696014335
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1180 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696065221
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	22 mm
Kolor	Red
Rodzaj połączenia	Screw
Kolor obudowy	Black
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz

	60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	IND. P&S#432BS6B
Otwory montażowe	91x67
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

