

PRODUCT-DETAILS

416RAM9B

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16 A,
120/208 ... 144/250 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416RAM9B
Идентификационный номер изделия	2CMA101049R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010498
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, IP44, 16 A, 120/208 ... 144/250 V

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696010498
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	83 mm
Чистая высота изделия	89 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

Container Information

Package Level 1 Width	182 mm
Package Level 1 Depth / Length	378 mm
Package Level 1 Height	154 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696014434
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1100 kg
Package Level 2 EAN	7392696065290
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660153X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44

Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416RAM9B
Монтажные отверстия	66x66
Тип монтажа	minimized flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	120/208 ... 144/250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

