

PRODUCT-DETAILS

416RS9B

Surface socket outlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416RS9B
ID Produktu	2CMA101054R1000
Numer EAN	7392696010542
Opis katalogowy	Surface socket outlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V
Opis	Surface socket outlets, 3P+N+E, IP44, 16 A, 120/208 ... 144/250 V

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696010542
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	79 mm
Wysokość produktu netto	104 mm
Waga produktu netto	0.26 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0705

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	182 mm
Długość opakowania (poziom 1)	378 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696014489
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1190 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696065191
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 450 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	18 mm
Cable Entry Position	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw
Kolor obudowy	Black
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	IND. P&S#416RS9B
Otwory montażowe	91x67
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka

Typ produktu	ERS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	120/208 ... 144/250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
Installation Manual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

