

PRODUCT-DETAILS

216BS9B

Surface inlets, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216BS9B
Идентификационный номер изделия	2CMA101058R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010580
Описание в каталоге	Surface inlets, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V
Длинное описание	Surface inlets, 2P+E, IP44, 16 A, 380 ... 415 V

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696010580
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	78 mm
Чистая высота изделия	66 mm
Чистый вес изделия	0.15 kg
Механические чертежи	9AKK107680A3028

Container Information

Package Level 1 Width	158 mm
Package Level 1 Depth / Length	345 mm
Package Level 1 Height	138 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696014526
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1640 kg
Package Level 2 EAN	7392696065405
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1080 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	18 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#216BS9B

Монтажные отверстия	75x54
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

