

## PRODUCT-DETAILS

# 416BS9B

## Surface inlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 416BS9B                                                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA101060R1000                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696010603                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Surface inlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V                                                                                                                                            |
| Opis                  | Surface Inlet with black enclosure, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code blue_x000D_, 120/208 ... 144/250 V |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696010603         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 79 mm           |
| Wysokość produktu netto  | 100 mm          |
| Waga produktu netto      | 0.2 kg          |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107680A3016 |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 182 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 378 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 154 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2 kg                     |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696014540            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 920 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696065399            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 450 sztuka |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 2CHC660161X0201 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E               |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm²        |
| Średnica kabla          | 18 mm                |
| Kolor                   | Blue                 |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                |
| Kolor obudowy           | Black                |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                 |
| Konstrukcja             | Surface mounted plug |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Inlet                            |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | IND. P&S#416BS9B                 |
| Otwory montażowe               | 91x67                            |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | EBS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted inlet               |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 120/208 ... 144/250 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 9005 - Jet Black             |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

