

## PRODUCT-DETAILS

# 316EP6W

## Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 ... 415 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316EP6W                                                                                                 |
| ID Produktu           | 2CMA101080R1000                                                                                         |
| Numer EAN             | 7392696010801                                                                                           |
| Opis katalogowy       | Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 ... 415 V                                                              |
| Opis                  | Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour<br>Color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416126              |
| E-Number (Finland)         | 2420099               |
| E-Number (Norway)          | 1540718               |
| Numer EAN                  | 7392696010801         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 81 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto | 81 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.19 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 355 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 150 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 169 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.9 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696017244 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

### Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660165X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1620516         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

### Dodatkowe informacje

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E             |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C    |
| Cable Cross-Section     | 1 ... 2.5 mm²    |
| Średnica kabla          | 17 mm            |
| Cable Entry Position    | Swivel           |
| Kolor                   | Red              |
| Rodzaj podłączenia      | Screw            |
| Stopień ochrony obudowy | IP67             |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz   |
| Funkcja                 | Plug             |
| Materiał obudowy        | Plastic (PA)     |
| Opis                    | Ind. P&S#316EP6W |
| Liczba biegunów         | 4                |
| Ilość                   | 10 sztuka        |
| Typ produktu            | EP               |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Industrial Plug                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki

