

## PRODUCT-DETAILS

# 316EC4W

## Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 100 ... 130 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316EC4W                                                                                                      |
| ID Produktu           | 2CMA101125R1000                                                                                              |
| Numer EAN             | 7392696011259                                                                                                |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 100 ... 130 V                                                              |
| Opis                  | Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 100 ... 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696011259         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 81 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 81 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.23 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 355 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 150 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 169 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.3 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696043724 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660164X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1620515         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P+E                 |
| Temperatura otoczenia             | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section               | 1 ... 2.5 mm²        |
| Średnica kabla                    | 17 mm                |
| Cable Entry Position              | Swivel               |
| Kolor                             | Yellow               |
| Rodzaj połączenia                 | Screw                |
| Stopień ochrony obudowy           | IP67                 |
| Częstotliwość (f)                 | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Funkcja                           | Connector            |
| Materiał obudowy                  | Plastic (PA)         |
| Opis                              | Ind. P&S#316EC4W     |
| Liczba biegunów                   | 4                    |
| Ilość                             | 10 sztuka            |
| Typ produktu                      | EC                   |
| Nazwa produktu                    | Industrial Connector |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Watertight           |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> ) | 16 A                 |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 100 ... 130 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

