

PRODUCT-DETAILS

416EC7W

Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 277/480 ... 288/500 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416EC7W
Идентификационный номер изделия	2CMA101137R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696011372
Описание в каталоге	Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 277/480 ... 288/500 V
Длинное описание	Industrial Connectors, 3P+N+E, 16A, 277/480 ... 288/500 V Clock Position Of Grounding Contact 7 hour Color code Black

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696011372
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	87 mm
Чистая высота изделия	87 mm
Чистый вес изделия	0.26 kg

Container Information

Package Level 1 Width	355 mm
Package Level 1 Depth / Length	165 mm
Package Level 1 Height	170 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696016667
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1840 kg
Package Level 2 EAN	7392696065504
Package Level 2 Units	pallet (lift) 700 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660164X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1620515
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm²
Диаметр кабеля	17 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416EC7W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные розетки

