

## PRODUCT-DETAILS

# 332EC5W

## Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332EC5W                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA101149R1000                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696011495                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V                                                                |
| Opis                  | Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 600 ... 690 V Clock Position Of Grounding Contact 5 hour<br>Color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696011495         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 98 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 98 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.30 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 390 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 175 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 195 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3 kg          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696043809 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660164X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1620515         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+E                             |
| Temperatura otoczenia          | -25 ... 40 °C                    |
| Cable Cross-Section            | 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>        |
| Średnica kabla                 | 22 mm                            |
| Cable Entry Position           | Swivel                           |
| Kolor                          | Black                            |
| Rodzaj połączenia              | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Connector                        |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#332EC5W                 |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | EC                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Connector             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 600 ... 690 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |

RAL Number

RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Klasyfikacje

---

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

---

## Dane techniczne

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

