

## PRODUCT-DETAILS

# 432EC3W

## Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, 220/380 ... 250/440 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432EC3W                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA101157R1000                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696011570                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, 220/380 ... 250/440 V                                                           |
| Opis                  | Industrial Connectors, 3P+N+E, 32A, 220/380 ... 250/440 V Clock Position Of Grounding Contact 3 hour Color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696011570         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 99 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 99 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.30 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 410 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 190 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 195 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3 kg          |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696043168 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660164X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1620515         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dodatkowe informacje          | 3P+N+E                |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 40 °C         |
| Cable Cross-Section           | 2.5 ... 6 mm²         |
| Średnica kabla                | 22 mm                 |
| Cable Entry Position          | Swivel                |
| Kolor                         | Red                   |
| Rodzaj połączenia             | Screw                 |
| Stopień ochrony obudowy       | IP67                  |
| Częstotliwość (f)             | 50/60 Hz              |
| Funkcja                       | Connector             |
| Materiał obudowy              | Plastic (PA)          |
| Opis                          | Ind. P&S#432EC3W      |
| Liczba biegunów               | 5                     |
| Ilość                         | 10 sztuka             |
| Typ produktu                  | EC                    |
| Nazwa produktu                | Industrial Connector  |
| Rodzaj zabezpieczeń           | Watertight            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 32 A                  |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 220/380 ... 250/440 V |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

