

PRODUCT-DETAILS

216EBS4W

Wall mounted inlets, 2P+E, 16A, 100 ... 130 V



Общая информация	
Тип расширенного изделия	216EBS4W
Идентификационный номер изделия	2CMA101165R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696011655
Описание в каталоге	Wall mounted inlets, 2P+E, 16A, 100 130 V
Длинное описание	Wall mounted inlet, 2P+E, 16A, 100 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow
Ordering	
E-Number (Finland)	2420139
Европейский товарный код (EAN)	7392696011655
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая высота изделия	111 mm
Чистый вес изделия	0.20 kg

134 mm
177 mm
467 mm
1 kg
7392696018548
box 5 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CHC660170X0201
2CMC700005D0001
2CMC000056M0000
2CMC700005D0001
1616286
2CMC700005D0001
2P+E
2P+E -25 40 °C
-25 40 °C
-25 40 °C 1 2.5 mm²
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W 40x63,5 Angled
-25 40 °C 1 2.5 mm 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W 40x63,5 Angled
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W 40x63,5 Angled 3 5 штука
-25 40 °C 1 2.5 mm² 25 mm Yellow Screw IP67 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Wall mounted inlet Plastic (PA) Ind. P&S#216EBS4W 40x63,5 Angled

216EBS4W 3

16 /	Номинальный ток (I _n)
5060 Hz	Номинальная частота (f)
100 130 V	Номинальное напряжение (U _r)
PH:	Рекомендуемый инструмент (отвертка)
IEC 60309-1, -2	Стандарты
IEC Industrial Plugs and Sockets	Подходит для класса изделий
2CMC700014C0010	Инструкции и руководства
RAL 7012 - Basalt Gre	RAL Number

Classifications		
е-класс	27440519	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	

Technical	
Wire Size	14 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Вилки для монтажа на поверхности





