


PRODUCT-DETAILS

416EBS3W

Wall mounted inlets, 3P+N+E, 16A, 220/380 ...
250/440 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416EBS3W
ID Produktu	2CMA101181R1000
Numer EAN	7392696011815
Opis katalogowy	Wall mounted inlets, 3P+N+E, 16A, 220/380 ... 250/440 V
Opis	Wall mounted inlet, 3P+N+E, 16A, 220/380 ... 250/440 V Clock Position Of Grounding Contact 3 hour Color code Red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696011815
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	89 mm
Wysokość produktu netto	111 mm
Waga produktu netto	0.25 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	134 mm
Długość opakowania (poziom 1)	177 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	467 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.25 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696018777
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660170X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1616286
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm²
Średnica kabla	25 mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Funkcja	Wall mounted inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416EBS3W
Otwory montażowe	40x63,5
Rodzaj montażu	Angled
Liczba biegunów	5
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	EBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	220/380 ... 250/440 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów
klasy

IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass

27440519

UNSPSC

39120000

Dane techniczne

Wire Size

14 ... 12 AWG

Momenty dokrecające

WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

