

PRODUCT-DETAILS

416ERS7W

Wall mounted outlets, 3P+N+E, 16A, 277/480 ...
288/500 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416ERS7W
Идентификационный номер изделия	2CMA101231R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012317
Описание в каталоге	Wall mounted outlets, 3P+N+E, 16A, 277/480 ... 288/500 V
Длинное описание	Wall mounted outlet, 3P+N+E, 16A, 277/480 ... 288/500 V Clock Position Of Grounding Contact 7 hour Color code Black

Ordering

E-Number (Finland)	2420160
Европейский товарный код (EAN)	7392696012317
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая высота изделия	119 mm
Чистый вес изделия	0.30 kg

Container Information

Package Level 1 Width	134 mm
Package Level 1 Depth / Length	177 mm
Package Level 1 Height	467 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696020237
Package Level 1 Units	box 5 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660168X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616293
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	25 mm
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416ERS7W
Монтажные отверстия	40x63.5, 40x73.5
Тип монтажа	Angled

Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

