

## PRODUCT-DETAILS

# 232ERS9W

Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 232ERS9W                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2CMA101237R1000                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696012379                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V                                                             |
| Opis                  | Wall mounted outlet, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour<br>Color code Red |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696012379         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka              |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 89 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 117 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.31 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 134 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 177 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 467 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.55 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696020367 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 5 sztuka  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660169X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1616295         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje                  | 2P+E                             |
| Temperatura otoczenia                 | -25 ... 40 °C                    |
| Cable Cross-Section                   | 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>        |
| Średnica kabla                        | 25 mm                            |
| Kolor                                 | Red                              |
| Rodzaj podłączenia                    | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy               | IP67                             |
| Częstotliwość (f)                     | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                               | Wall mounted socket              |
| Materiał obudowy                      | Plastic (PA)                     |
| Opis                                  | Ind. P&S#232ERS9W                |
| Otwory montażowe                      | 40x63.5, 40x73.5                 |
| Rodzaj montażu                        | Angled                           |
| Liczba biegunów                       | 3                                |
| Ilość                                 | 5 sztuka                         |
| Typ produktu                          | ERS                              |
| Nazwa produktu                        | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń                   | Watertight                       |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )     | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 380 ... 415 V                    |
| Recommended Screw<br>Driver           | PH2                              |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy     | IEC Industrial Plugs and Sockets |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CMC700014C0016        |
| Installation Manual      | 2CMC700014C0016        |
| RAL Number               | RAL 7012 - Basalt Grey |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

