

89 mm

117 mm 0.31 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия
Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

232ERS9W

Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V



Тип расширенного изделия	232ERS9W
	2CMA101237R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012379
Описание в каталоге	Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, 380 415 V
Длинное описание	Wall mounted outlet, 2P+E, 32A, 380 415 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Red
Ordering	Color code Ned
Ordering	Color code Ned
Ordering Европейский товарный код (EAN)	
Европейский товарный	7392696012379
	7392696012379 Czech Republic (CZ) 5 штука

134 mm
177 mm
467 mm
1.55 kg
7392696020367
box 5 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CHC660169X0201
2CMC700005D0001
2CMC000056M0000
2CMC700005D0001
1616295
2CMC700005D0001
2P+E
-25 40 °C
2.5 6 mm²
2.5 6 mm² 25 mm
25 mm Red
25 mm
25 mm Red
25 mm Red Screw IP67 50 Hz
25 mm Red Screw IP67 50 Hz 60 Hz
25 mm Red Screw IP67 50 Hz 60 Hz Wall mounted socket
25 mm Red Screw IP67 50 Hz 60 Hz
25 mm Red Screw IP67 50 Hz 60 Hz Wall mounted socket Plastic (PA)

Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	380 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications		
е-класс	27440510	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

12 10 AWG
WireClamp1.2 N⋅m

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Розетки для монтажа на поверхности

