

PRODUCT-DETAILS

332ERS9W

Wall mounted outlets, 3P+E, 32A, 200 ... 250 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	332ERS9W
Идентификационный номер изделия	2CMA101246R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012461
Описание в каталоге	Wall mounted outlets, 3P+E, 32A, 200 ... 250 V
Длинное описание	Wall mounted outlet, 3P+E, 32A, 200 ... 250 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696012461
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая высота изделия	117 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	134 mm
Package Level 1 Depth / Length	177 mm
Package Level 1 Height	467 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696020480
Package Level 1 Units	box 5 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660169X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	25 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332ERS9W
Монтажные отверстия	40x63.5, 40x73.5
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	200 ... 250 V

Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

