

PRODUCT-DETAILS

432ERS3W

Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 220/380 ...
250/440 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	432ERS3W
Идентификационный номер изделия	2CMA101251R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012515
Описание в каталоге	Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 220/380 ... 250/440 V
Длинное описание	Wall mounted outlet, 3P+N+E, 32A, 220/380 ... 250/440 V Clock Position Of Grounding Contact 3 hour Color code Red

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696012515
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая высота изделия	120 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	134 mm
Package Level 1 Depth / Length	177 mm
Package Level 1 Height	467 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696020541
Package Level 1 Units	box 5 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660169X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	25 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50/60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432ERS3W
Монтажные отверстия	40x63.5, 40x73.5
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	220/380 ... 250/440 V
Рекомендуемый	PH2

инструмент (отвертка)		
Стандарты	IEC 60309-1, -2	
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets	
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016	
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016	
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey	

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

