

## PRODUCT-DETAILS

# 432ERS11W

Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 250/440 ...  
265/460 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432ERS11W                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA101256R1000                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696012560                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 250/440 ... 265/460 V                                                              |
| Opis                  | Wall mounted outlet, 3P+N+E, 32A, 250/440 ... 265/460 V Clock Position Of Grounding<br>Contact 11 hour Color code Red |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696012560         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka              |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 89 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 120 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.32 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 134 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 177 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 467 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696020626 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 5 sztuka  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660169X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1616295         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P+N+E              |
| Temperatura otoczenia             | -25 ... 40 °C       |
| Cable Cross-Section               | 2.5 ... 6 mm²       |
| Średnica kabla                    | 25 mm               |
| Kolor                             | Red                 |
| Rodzaj podłączenia                | Screw               |
| Stopień ochrony obudowy           | IP67                |
| Częstotliwość (f)                 | 60 Hz               |
| Funkcja                           | Wall mounted socket |
| Materiał obudowy                  | Plastic (PA)        |
| Opis                              | Ind. P&S#432ERS11W  |
| Otwory montażowe                  | 40x63.5, 40x73.5    |
| Rodzaj montażu                    | Angled              |
| Liczba biegunów                   | 5                   |
| Ilość                             | 5 sztuka            |
| Typ produktu                      | ERS                 |
| Nazwa produktu                    | Wall mounted socket |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Watertight          |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> ) | 32 A                |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 250/440 ... 265/460 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| Installation Manual            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

