

PRODUCT-DETAILS

432ERS11W

Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 250/440 ... 265/460 V



432ERS11W
2CMA101256R1000
7392696012560
Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, 250/440 265/460 V
Wall mounted outlet, 3P+N+E, 32A, 250/440 265/460 V Clock Position Of Grounding Contact 11 hour Color code Red

Ordering		
Европейский товарный код (EAN)	7392696012560	
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)	
Минимальный объем заказа	5 штука	

Dimensions		
Чистая ширина изделия	89 mm	
Чистая высота изделия	120 mm	
Чистый вес изделия	0.32 kg	

134 mn
177 mn
467 mn
1.6 kg
7392696020626
box 5 штука
Following EU Directive 2011/65/EU
2CHC660169X020 ²
2CMC700005D000 ²
2CMC000056M0000
2CMC700005D000
1616295
2CMC700005D000 ⁻
3P+N+E
-25 40 °C
2.5 6 mm
25 mm
25 11111
Red
Rec Screv
Rec Screv IP6
Red Screv IP6 60 Hz
Rec Screv IP6 60 H: Wall mounted socke
Rec Screv IP6; 60 H: Wall mounted socke Plastic (PA
Rec Screw IP67 60 Hz Wall mounted socke Plastic (PA Ind. P&S#432ERS11W 40x63.5, 40x73.5

5 штука	Заказать несколько
ERS	Основной тип изделия
Wall mounted socke	Название изделия
Watertigh	Тип защиты
32 A	Номинальный ток (I _n)
250/440 265/460 \	Номинальное напряжение (U _r)
PH2	Рекомендуемый инструмент (отвертка)
IEC 60309-1, -2	Стандарты
IEC Industrial Plugs and Sockets	Подходит для класса изделий
2CMC700014C0016	Инструкции и руководства
2CMC700014C0016	Руководство по монтажу
RAL 7012 - Basalt Grev	RAL Number

Classifications		
е-класс	27440510	
Универсальная стандартная	39120000	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)		

Technical		
Wire Size	12 10 AWG	
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N⋅m	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Розетки для монтажа на поверхности

