


## PRODUCT-DETAILS

# 416EBU1W

Panel mounted inlets, 3P+N+E, 16A, Optional voltage V



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 416EBU1W                                                                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA101268R1000                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696012683                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | Panel mounted inlets, 3P+N+E, 16A, Optional voltage V                                                           |
| Длинное описание                | Panel mounted inlet, 3P+N+E, 16A, Optional voltage V Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696012683       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 85 mm   |
| Чистая высота изделия | 93 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.16 kg |

---

## Container Information

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 74 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 187 mm        |
| Package Level 1 Height         | 442 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.6 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696020886 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

---

---

## Environmental

---

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660170X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1616286         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

---

## Additional Information

---

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                    |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля               | 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 17 mm              |
| Цвет                         | Grey                      |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                     |
| Степень защиты               | IP67                      |
| Конструкция                  | Surface mounted plug      |
| Частота (f)                  | AC Hz                     |
| Функция                      | Panel mounted inlet       |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)              |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#416EBU1W         |
| Монтажные отверстия          | 75x75                     |
| Тип монтажа                  | Unified straight flange   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Количество полюсов                  | 5                                |
| Заказать несколько                  | 10 штук                          |
| Основной тип изделия                | EBU                              |
| Название изделия                    | Panel mounted inlet              |
| Тип защиты                          | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | Optional voltage V               |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                          | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на панели

