


## PRODUCT-DETAILS

# 332EBU11W

## Panel mounted inlets, 3P+E, 32A, 440 ... 460 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 332EBU11W                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA101282R1000                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696012829                                                                                            |
| Описание в каталоге             | Panel mounted inlets, 3P+E, 32A, 440 ... 460 V                                                           |
| Длинное описание                | Panel mounted inlet, 3P+E, 32A, 440 ... 460 V Clock Position Of Grounding Contact 11 hour Color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696012829       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука            |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 85 mm   |
| Чистая высота изделия | 91 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.18 kg |

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 94 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 192 mm        |
| Package Level 1 Height         | 442 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.8 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696021227 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660171X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1616288         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E                    |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C           |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 6 mm²           |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 21.5 mm          |
| Цвет                         | Red                     |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                   |
| Степень защиты               | IP67                    |
| Конструкция                  | Surface mounted plug    |
| Частота (f)                  | 60 Hz                   |
| Функция                      | Panel mounted inlet     |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)            |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#332EBU11W      |
| Монтажные отверстия          | 75x75                   |
| Тип монтажа                  | Unified straight flange |
| Количество полюсов           | 4                       |
| Заказать несколько           | 10 штука                |
| Основной тип изделия         | EBU                     |
| Название изделия             | Panel mounted inlet     |
| Тип защиты                   | Watertight              |
| Номинальный ток ( $I_n$ )    | 32 A                    |
| Номинальная частота (f)      | 60...60 Hz              |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 440 ... 460 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                               | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на панели  
Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

