

PRODUCT-DETAILS

216ERU1W

Panel mounted socket outlets, 2P+E, 16A,
Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216ERU1W
Идентификационный номер изделия	2CMA101289R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012898
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 2P+E, 16A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket outlet, 2P+E, 16A, Optional voltage V Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696012898
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	103 mm
Чистый вес изделия	0.15 kg

Container Information

Package Level 1 Width	74 mm
Package Level 1 Depth / Length	187 mm
Package Level 1 Height	442 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696021364
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660168X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616293
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216ERU1W
Монтажные отверстия	75x75
Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	Optional voltage V

Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

