

## PRODUCT-DETAILS

# 416ERU9W

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A,  
120/208 ... 144/250 V



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 416ERU9W                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA101304R1000                                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696013048                                                                                                              |
| Описание в каталоге             | Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 120/208 ... 144/250 V                                                           |
| Длинное описание                | Panel mounted socket outlet, 3P+N+E, 16A, 120/208 ... 144/250 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696013048       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 85 mm   |
| Чистая высота изделия | 99 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.21 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 74 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 187 mm        |
| Package Level 1 Height         | 442 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.1 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696021685 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660168X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1616293         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Дополнительная информация         | 3P+N+E                  |
| Температура окружающей среды      | -25 ... 40 °C           |
| Сечение кабеля                    | 1 ... 2.5 mm²           |
| Диаметр кабеля                    | 13 ... 17 mm            |
| Цвет                              | Blue                    |
| Тип подключаемой схемы            | Screw                   |
| Степень защиты                    | IP67                    |
| Частота (f)                       | 50 Hz<br>60 Hz          |
| Функция                           | Panel mounted socket    |
| Материал корпуса                  | Plastic (PA)            |
| Описание счета-фактуры            | Ind. P&S#416ERU9W       |
| Монтажные отверстия               | 75x75                   |
| Тип монтажа                       | Unified straight flange |
| Количество полюсов                | 5                       |
| Заказать несколько                | 10 штука                |
| Основной тип изделия              | ERU                     |
| Название изделия                  | Panel mounted socket    |
| Тип защиты                        | Watertight              |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> ) | 16 A                    |
| Номинальная частота (f)           | 50...60 Hz              |
| Номинальное                       | 120/208 ... 144/250 V   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| напряжение (U <sub>r</sub> )        |                                  |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                          | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

