

PRODUCT-DETAILS

416ERU11W

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A,
250/440 ... 265/460 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416ERU11W
Идентификационный номер изделия	2CMA101305R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696013055
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 250/440 ... 265/460 V
Длинное описание	Panel mounted socket outlet, 3P+N+E, 16A, 250/440 ... 265/460 V Clock Position Of Grounding Contact 11 hour Color code Red

Ordering

E-Number (Finland)	2420138
Европейский товарный код (EAN)	7392696013055
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	99 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Container Information

Package Level 1 Width	74 mm
Package Level 1 Depth / Length	187 mm
Package Level 1 Height	442 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696021708
Package Level 1 Units	box 5 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660168X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616293
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416ERU11W
Монтажные отверстия	75x75
Тип монтажа	Unified straight flange

Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	60...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

