

PRODUCT-DETAILS

432ERU6W

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 32 A,
346 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	432ERU6W
Идентификационный номер изделия	2CMA101319R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696013192
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 346 ... 415 V
Длинное описание	Panel mounted socket outlet, 3P+N+E, IP67, 32 A, 346 ... 415 V

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417714
E-Number (Finland)	2420131
Европейский товарный код (EAN)	7392696013192
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	104 mm

Чистый вес изделия	0.23 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Width	94 mm
Package Level 1 Depth / Length	192 mm
Package Level 1 Height	442 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696051927
Package Level 1 Units	box 10 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660169X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432ERU6W
Монтажные отверстия	75x75

Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

