

## PRODUCT-DETAILS

# 216MVS6XW

Explosion proof Switched interlocked outlets,  
2P+E, 16 A, 200 ... 250 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216MVS6XW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CMA101687R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696016872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Explosion proof Switched interlocked outlets, 2P+E, 16 A, 200 ... 250 V                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis                  | Mechanical interlocked socket 16 A, IP 66, 2P+E, 200-250V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tD A21 80°C Db, 2xM25 entries down, 1xM25 screw connection, 1xM25 stopping plug, Cable entry polyamide black, Switch handle can be locked in 0 and I position, IP66 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696016872 |
| Kraj pochodzenia           | Niemcy (DE)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 168 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 105 mm   |
| Waga produktu netto      | 1.120 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 138 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 158 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 345 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.12 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696016872 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0028 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje          | 2P+E                                                   |
| Temperatura otoczenia         | -30 ... 55 °C                                          |
| Średnica kabla                | 7 ... 17 mm                                            |
| Cable Entry Position          | Down                                                   |
| Kolor                         | Blue                                                   |
| Rodzaj podłączenia            | Screw Clamp                                            |
| Stopień ochrony obudowy       | IP66                                                   |
| Częstotliwość (f)             | 50 Hz<br>60 Hz                                         |
| Funkcja                       | Explosion proof Switched interlocked outlet            |
| Materiał obudowy              | Glass-fibre reinforced polyester                       |
| Opis                          | Ind. P&S#216MVS6XW                                     |
| Rodzaj montażu                | Vertical                                               |
| Liczba biegunów               | 3                                                      |
| Ilość                         | 1 sztuka                                               |
| Typ produktu                  | CMV SX                                                 |
| Nazwa produktu                | Industrial Mechanical interlocked socket               |
| Rodzaj zabezpieczeń           | Explosion proof                                        |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                   |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 200 ... 250 V                                          |
| Standardy                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2<br>IEC 60529<br>IEC 60947-3 |
| Instrukcje i podręczniki      | 2CMC700014L0201                                        |
| RAL Number                    | RAL 7001 - Silver Grey                                 |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440511 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

