

PRODUCT-DETAILS

432MVS6XW

Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	432MVS6XW
ID Produktu	2CMA101689R1000
Numer EAN	7392696016896
Opis katalogowy	Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Mechanical interlocked socket 32 A, IP 66, 3P+N+E, 200/347...240/415V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tD A21 80°C Db

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696016896
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	135 mm
Wysokość produktu netto	207 mm
Waga produktu netto	2.200 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	335 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016896
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0028
Informacje środowiskowe	2CMC000073M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-30 ... 40 °C
Średnica kabla	9 ... 21 mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP66
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Explosion proof Switched interlocked outlet
Materiał obudowy	Glass-fibre reinforced polyester
Opis	Ind. P&S#432MVS6XW
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVSX
Nazwa produktu	ATEX
Rodzaj zabezpieczeń	Explosion proof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1 IEC 60309-2 IEC 60947-3
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014L0201

RAL Number

RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440511
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

