

PRODUCT-DETAILS

4125MVS6XW

Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	4125MVS6XW
ID Produktu	2CMA101691R1000
Numer EAN	7392696016919
Opis katalogowy	Industrial Plugs, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Mechanical interlocked socket 125 A, IP 66, 3P+N+E, 200/347...240/415V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tD A21 80°C Db

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696016919
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	270 mm
Wysokość produktu netto	296 mm
Waga produktu netto	21.400 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	555 mm
Długość opakowania (poziom 1)	555 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	298 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	21.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016919
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0028
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-30 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm²
Średnica kabla	28 ... 48 mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP66
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Explosion proof Switched interlocked outlet
Materiał obudowy	Glass-fibre reinforced polyester
Opis	Ind. P&S#4125MVS6XW
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVSX
Nazwa produktu	Switched Interlocked socked outlet EX
Rodzaj zabezpieczeń	Explosion proof
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1 IEC 60309-2 IEC 60947-3
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014L0201
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440511
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

