

PRODUCT-DETAILS

416P6XW

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A,
200/346 ... 240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416P6XW
ID Produktu	2CMA101693R1000
Numer EAN	7392696016933
Opis katalogowy	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 200/346 ... 240/415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696016933
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	92 mm
Wysokość produktu netto	92 mm
Waga produktu netto	0.430 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	178 mm
Długość opakowania (poziom 1)	178 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	94 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.430 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016933
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000073M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 55 °C
Średnica kabla	8 ... 18 mm
Cable Entry Position	Straight
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP66
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Explosion Proof Plug
Materiał obudowy	Glass-fibre reinforced polyester
Napięcie wejściowe (U_{in})	400 V
Opis	Ind. P&S#416P6XW
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CPX
Nazwa produktu	ATEX
Rodzaj zabezpieczeń	Explosion proof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014L0201
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje

eClass	27440512
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

